

AQUAWELL EXTRA



MODE D'EMPLOI

AQUA PLUS S.a.r.l

Désignation :

L'installation **AQUAWELL EXTRA** est destinée à la désinfection courante de l'eau du puits contaminée par des microorganismes, qui rendent l'eau non convenable à la consommation.

Description :

L'installation **AQUAWELL EXTRA** contient une cartouche spéciale en céramique insérée dans une enveloppe perforée et remplie des produits désinfectants à base de chlore actif.

Mode d'emploi :

L'installation **AQUAWELL EXTRA** s'accroche (à l'aide d'une ligne en nylon épais) dans l'eau du puits, le plus proche possible de l'endroit de la prise d'eau.

Principe du processus de désinfection :

Le réactif de désinfection, placé dans la cartouche en céramique, libère du chlore actif grâce à l'eau pénétrée à l'intérieur de la cartouche par des micro-pores du matériel céramique. Celui-ci rentre dans l'eau dans les environs de l'installation **AQUAWELL EXTRA**. Le chlore actif libéré liquide les microorganismes présents dans le volume total de l'eau du puits.

Conditions de désinfection :

La concentration finale du chlore actif dans l'eau est partiellement influencée par des conditions de désinfection de l'eau du puits (volume, température, débit de consommation d'eau, régime du débit des eaux souterraines et autre). Des expériences de l'exploitation des installations **AQUAWELL EXTRA** dans un puits peuvent conduire à la modification du régime de l'application de cette installation, ce qui signifie, que pour un grand puits ou pendant une consommation d'eau plus élevée il est possible d'utiliser plusieurs installations **AQUAWELL EXTRA** simultanément, par contre dans des petits puits avec une consommation d'eau modérée il sera nécessaire de dépouiller l'eau à boire du chlore restant, par exemple par une préparation vitaminée fournie par le fabricant de l'installation **AQUAWELL EXTRA** ou par un filtre à base de charbon actif.

Remplacement du produit de désinfection :

Les doses du produit de désinfection sont fournies dans les sachets en polyéthylène dans la quantité correspondante à un contenu d'une cartouche en céramique.

Selon les conditions de désinfection (volume de l'eau du puits, débit de consommation d'eau et autre) une dose du produit de désinfection peut désinfecter l'eau dans l'installation **AQUAWELL EXTRA** d'env. 4 semaines à deux mois. Par un contrôle périodique (env. une fois par semaine) il est possible de vérifier (par l'ouverture de la cartouche en céramique en dévissant le couvercle) si la quantité du produit désinfectant dans la cartouche est suffisante.

Mesures de sécurité :

Le réactif de désinfection contient un pourcentage élevé de chlore actif. Il est nécessaire d'éviter la consommation de ce réactif et de protéger les yeux et les muqueuses. En cas de contact lavez abondamment les zones atteintes avec de l'eau et, si nécessaire, consultez votre médecin.

Fabricant des kits

AQUA PLUS S.a.r.l., Papírenská 1136/8, 160 00, Prague 6, République Tchèque



mob: (++420)720 931 049, tel: (++420) 224 311 461, e-mail: aquaplus@aquapluscz.eu, www.aquapluscz.eu